Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

ZDOKONALTE DIGITALIZACI VAŠÍ FIRMY POMOCÍ AUTOMATIZOVANÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ CHYTRÁ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE



Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v online konfigurátoru produktů.

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů iR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení
Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3

Základní funkce
Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování

Procesor
Procesor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz

Ovládací panel
Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA - 25,5 cm (10,1˝)

Paměť
Standardně: 3,0 GB paměti RAM

Pevný disk
Standardně*: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB),
Volitelně: 250 GB, 1 TB
*Lze použít jiný výchozí pevný disk.

Rozhraní pro připojení
SÍŤ
standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie
JINÉ
Standardně: 1× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 3.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení)
volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování

Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)
Standardně: 1 200 listů
2 zásobníky na 550 listů
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů
Maximálně: 2 300 listů (s jednotkou zásobníku papíru AP1)

Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)
Standardně: 250 listů
Maximálně: 3 450 listů (se sešívacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) / brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) a přihrádkou na kopie J2 (Copy Tray-J2))

Možnosti konečných úprav
S volitelně: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, bezsponkové sešívání Eco, sešívání na vyžádání

Podporované typy médií
Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, obálky
* Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257–300 g/m²) a silného papíru (257–300 g/m²).

Zásobníky papíru (horní): Tenký papír, běžný papír, silný papír*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky
* Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257–300 g/m²) a silného papíru (257–300 g/m²).

Zásobníky papíru (dolní): Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky*
* Je vyžadován nástavec podavače obálek A (Envelope Feeder Attachment A).

Podporované velikosti médií
Víceúčelový zásobník:
Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Uživatelská velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm
Volná velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm
Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5
Uživatelská velikost obálek: 98,0 × 98,0 mm až 320,0 × 457,2 mm

Horní zásobník:
Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5
Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm
Obálky: ISO-C5

Dolní zásobník:
Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm
Obálky*: COM10 (č. 10), Monarch, DL
*Vyžaduje standardní nástavec obálek A (Envelope Attachement A).

Podporované gramáže médií
Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m²*
*Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257–300 g/m²) a silného papíru (257–300 g/m²).

Zásobníky papíru (horní/dolní): 52 až 220 g/m²
Oboustranně: 52 až 220 g/m²

Doba zahřívání
Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně*
*Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu

Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně

Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně*
*Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)

Rozměry (Š × H × V)
S krytem skla Y2 (Platen Cover-Y2): 565 × 692 × 777 mm
S jednoprůchodovým podavačem DADF C1 (Single Pass DADF-C1): 565 × 722 × 887 mm (TBD)
S podavačem DADF BA1: 565 × 719 × 880 mm

Prostor pro instalaci (Š × H)
Základní:
978 × 1 118 mm (s jednoprůchodovým podavačem DADF C1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru)
978 × 1 115 mm (s podavačem DADF BA1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru)
Plná konfigurace:
1 651 × 1 118 mm s jednoprůchodovým podavačem DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešívacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem přihrádky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru
1 651 × 1 115 mm (s podavačem DADF-BA1 (DADF-BA1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešívacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem přihrádky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru)

Hmotnost
S krytem skla Y2: přibližně 66,7 kg, včetně toneru
S podavačem DADF BA1 (DADF-BA1): přibližně 73,1 kg, včetně toneru
S jednoprůchodovým podavačem DADF-C1: přibližně 79,6 kg, včetně toneru

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku (černobíle/barevně)
iR-ADV DX C3730i:
až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
iR-ADV DX C3725i:
až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
iR-ADV DX C3720i:
až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

Rozlišení tisku (dpi)
600 × 600, 1 200 × 1 200 (poloviční rychlost)

Jazyk PDL (Page-Description Language)
Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™

Přímý tisk
Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

Tisk z mobilních zařízení a cloudu
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online
K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Písma
Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písem, 2 OCR; Andalé Mono WT
J/K/S/T*1 (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárového kódu*2
*1 Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1).
*2 Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).

Funkce tisku
Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny

Kompatibilní
UFRII: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější)
PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější)
PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 nebo novější)
Software McAfee Embedded Control
K červenci 2019.

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování (černobíle/barevně)
iR-ADV DX C3730i:
Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R)
iR-ADV DX C3725i:
Až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R)
iR-ADV DX C3720i:
Až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R)

Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)
Přibl. 5,9 / 8,2 sekundy nebo méně

Rozlišení kopírování (dpi)
600 × 600

Vícenásobné kopie
Až 999 kopií

Hustota kopírování
Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Zvětšení
Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)
Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 110% (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Funkce kopírování
Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, zrcadlový obraz, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Typ
Standardně: barevný plochý skener
Volitelně: kryt skla, jednoprůchodový podavač DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) nebo DADF-BA1 oboustranné na oboustranné (DADF-BA1 2-sided to 2-sided) (automatické s podavačem DADF)*
*DADF: Duplexní automatický podavač dokumentů

Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)
Jednoprůchodový podavač DADF-C1: až 200 listů
DADF-BA1: až 100 listů

Přípustné originály a gramáže
Plochý skener: list, kniha a třírozměrné objekty
Gramáž médií pro podavač dokumentů:
Jednoprůchodový podavač DADF-C1 (Single Pass DADF-C1)*:
Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m² (černobíle/barevně)
Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m² (černobíle/barevně)
*Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m².
DADF-BA1:
Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně)
Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně)

Podporované velikosti médií
Deska: max. velikost pro skenování až 297,0 × 431,8 mm
Jednoprůchodový podavač DADF-C1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm
DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Uživatelská velikost: 139,7 × 128 mm až 297,0 × 431,8 mm

Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)
Jednoprůchodový podavač DADF-C1:
Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odeslání)
51/51 (600 × 600 dpi, kopírování)
Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, kopírování),
51/51 (600 × 600 dpi, kopírování)
DADF-BA1:
Jednostranné skenování: 70/70 (300 × 300 dpi, odeslání),
51/51 (600 × 600 dpi, kopírování)
Oboustranné skenování: 35/35 (300 × 300 dpi, kopírování),
25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopírování)

Rozlišení skenování (dpi)
Skenování pro kopírování: 600 × 600
Skenování pro odesílání: (Push) až 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600
Skenování pro faxování: 600 × 600

Specifikace skenování řízeného z počítače
Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA
Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

Metoda skenování
Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

SPECIFIKACE FUNKCE SEND

Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelné: Super G3 FAX, IP Fax
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: až 600 × 600(SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Pull: až 600 × 600
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohledávatelný, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohledávatelný, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různě velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, jméno odesílatele (TTI), odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných originálů

SPECIFIKACE FAXU

Maximální počet připojených linek	2
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
Velikost pro odesílání a příjem	Odesílání: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Příjem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Odesílá se jako A4. *2 Odesílá se jako krátký formát B4.
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)
Rychlé volby	Max. 200
Skupinové volby/příjemci	Max. 199 předvoleb
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1

SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)
Úložiště Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows® 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space	Standardně: 16 GB (S volitelnou výbavou: max. 480 GB.)
Funkce úložiště Advanced Space	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovení

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Správa ověření a přístupu	Standardně: Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW*1), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME), funkce Scan Lock (kód QR), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) *1 Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW
Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPSec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložiště Advanced Space, skenování a odesílání – zohlednění možnosti zavirování přijatých e-mailových zpráv)
Zabezpečení zařízení	Ochrana dat na pevném disku (šifrování dat na pevném disku (uznáno podle FIPS140-2), vymazání dat na pevném disku přepsáním, zámek pevného disku), standardní inicializace pevného disku, modul důvěryhodné platformy (TPM), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu), vyhovuje IEEE2600.2 (certifikace Common Criteria) (bude upřesněno)
Správa zařízení a audity	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Zdroj napájení	220 až 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Příkon	Maximálně: přibližně 1 500 W Pohotovostní režim: přibližně 45,1 W*1 Režim spánku: přibližně 0,8 W*2 *1 Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky *2 Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. Typická spotřeba elektrické energie (TEC)**: iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh **V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0
Hladiny hluku	Hladina akustického výkonu (LWA,m) Při provozu (jednostranně) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017). Akustický tlak (LpAm) Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle/barevně) (jednostranně): iR-ADV DX C3730i: 48 dB* / 49 dB* iR-ADV DX C3725i: 48 dB* / 48 dB* iR-ADV DX C3720i: 47 dB* / 47 dB* Pohotovostní režim: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB* *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Standardy	Certifikát Blue Angel

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner	TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y
Toner (odhadovaná výtěžnost při 5% pokrytí)	TONER C-EXV 49 BK: 36 000 stran TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 stran

SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY

	Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách https://www.canon-europe.com/business/
Sledování a vytváření zpráv	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Další informace získáte v technických datových listech uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Nástroje dálkové správy	iW Management Console eMaintenance Systém doručení obsahu
Skenovací software	Program Network ScanGear
Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool Instalační program NetSpot Device Installer
Platforma	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Správa dokumentů	Kofax Power PDF

VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU

Podávací jednotka zásobníku AP1 (Cassette Feeding Unit-AP1)	Kapacita: 2 × 550 listů (1 100 listů) (80 g/m²) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, křížený, průhledný, děrovaný Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Gramáž papíru: 52 až 220 g/m² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 565 × 615 × 248 mm Hmotnost: přibližně 16,0 kg

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

MOŽNOSTI VÝSTUPU*

*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Přihrádka na kopie J2 (Copy Tray-J2)

Kapacita: 100 listů (80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 444 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)

Vnitřní dvoucestný zásobník J1 (Inner 2way Tray-J1)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²)
Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů
Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listů
SRA3, A3, A4R, B4, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Rozměry (Š × H × V): 426 × 407 × 76 mm
Hmotnost: 0,7 kg

Vnitřní finišer K1 (Inner Finisher-K1)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: až 100 listů
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listů
Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 500 listů,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů
A6R: 30 listů
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Umístění svorek: rohové, dvojité
Kapacita sešití:
A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
Svorky Eco:
A3/A4/B4/B5: 5 listů (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (81,5 až 105 g/m²)
Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m²)
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 634 × 525 × 188 mm
(s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 8,0 kg

Sešívací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listů
Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů
A6R: 250 listů
Obálka: Monarch 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů
Gramáž papíru:
Horní přihrádka 52 až 256 g/m²
Dolní přihrádka: 52 až 300 g/m²
Umístění svorek: rohové, dvojité
Kapacita sešití: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
Svorky Eco:
A3/A4: 5 listů (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (82 až 105 g/m²)
Sešívání na vyžádání: 50 listů
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 016 mm
(s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 30,0 kg

Brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1)

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešívací finišer AA1)
Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m²) (včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m²)
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m²)
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1016 mm
(s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 53,0 kg

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory

(Vyžaduje sešívací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování:
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, čtyři otvory: A3, A4
Zdroj napájení: z finišeru

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory

(Vyžaduje sešívací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))
Čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Přípustná velikost papíru pro děrování: čtyři otvory A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Zdroj napájení: z finišeru

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus.
Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.
Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)
Sada pro připojení čtečky karet B7

Ostatní

Pomocná přihrádka B1 (Utility Tray-B1)
Numerická klávesnice A1
Kryt kopírovací desky Y2 (Platen Cover-Y2)

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení dat

Pevný disk P1 2,5˝ / 1 TB

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství

Sada mezinárodních písem PCL A

Tisk čárových kódů

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové příslušenství

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
Sada sériového rozhraní K3
Sada pro připojení Bluetooth LE A2
Sada NFC E1

Faxové příslušenství

Faxová karta Super G3 AZ1
Faxová karta Super G3 pro 2. linku AU1
Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)
Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

DALŠÍ MOŽNOSTI

Příslušenství pro usnadnění přístupu

Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)
Sada hlasového průvodce G1
Sada hlasového ovládání D1

Zásobník svorek

Sešívání P1 (Staple-P1)
Zásobník svorek Y1

Software a řešení

universal login manager · uniFLOW online express · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Business Canon · McAfee PROTECTED

Certifikace a kompatibilita

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2020